



KOFFERAUFBAU SK4100A



Dieser Leichtbau-Kofferlaufbau wurde für geeignete Transporterfahrgestelle von 3,5t bis 5t zGG konzipiert.

Technische Daten*

- Innenabmessungen 410 x 210 x 210 cm
- Unterbau und Außenrahmen aus Aluminium
- wasserfest verleimter Multiplex-Plattenboden
- Einfassprofile und Heckrahmen Aluminium, weiß lackiert bzw. gepulvert
- Sandwich - Außenwände
- GFK - Dach
- Doppelflügeltür mit Edelstahl-Scharnieren und 1 Edelstahl Drehstangenverschluss, abschließbar p
- 270° Türfeststeller (bei Ladebordwand Entfall der Hecktüren)
- Alu-Sockelscheuerleiste 160mm hoch seitlich und an Stirnwand
- 1 Reihe Kombi-Ankerschiene seitlich links und rechts
- LED Innenbeleuchtung
- Verzinkter Schiebetritt, zweistufig
- Aufbaubeleuchtung nach EU-Norm in LED-Ausführung



Optional gegen Mehrpreis (MP) erhältlich:

- Aufbauabmessungen auf Wunsch
- Ladebordwand mit Oberklappe
- Seitentür
- zusätzliche Reihen Zurrleisten (auch an Stirnwand)
- alternative Zurrssysteme (Airlineschienen, Stäbchen-Zurrleisten, Boden-Zurringe) etc.
- Rückfahrkamerasysteme
- Parksensoren
- Stauboxen und Wasserkanister
- Spoiler
- Dachschlafkabinen (auch mit Standheizung)
- Aufbaulackierung

*alle Maße verstehen sich als circa Angaben

Alle Preise gültig nur auf vorläufige Ware.

Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.

TECHNISCHE DATEN

Ladefläche:	L: 410 cm, B: 210 cm, H: 210 cm
Anzahl der Achsen:	2
Bordwände:	Aluminium