



- Rückfahrscheinwerfer, dritte Bremsleuchte, Nebelschlussleuchte
- LED-Boxenbeleuchtung mit einem separaten Schalter je Box, Anordnung der Schalter zentral am/im Frontstaukasten,
- LED-Beleuchtung der Boxen in Warmweiß
- aufklappbares Hubstaudach, Stauraumhöhe 200 mm,
- LED-Hubstaudachbeleuchtung, schaltbar über einen Schalter in der Nähe des Griffes (innenliegend im Staudach)
- Rutschfeste Aufstiegshilfen an allen Seiten zur Erreichung und für Tätigkeiten im Hubstaudachdach, ausgelegt für eine Last von mind. 120 kg
- Stoßstange hinten als zusätzliche rutschfeste Aufstiegshilfe und Aufprallschutz für die hinteren Hundeböden
- Eigene frostgeschützte Wasserversorgung mit einem mind. 20 Liter Wasserkanister, Pumpe und einer Brause mit einem Schlauch von mind. 5 Meter Länge,
- Frostgeschützter Frontstaukasten mit LED-Beleuchtung, automatische Beleuchtung mit einem zusätzlichen Schalter bei geöffnetem Kasten

Bordanlage zur Versorgung aller am Anhänger verbauten Verbraucher inkl. fest verbauter Bordelektronik:

- 12 V Bordbatterie in AGM-Technik mit min. 75 Ah Kapazität,
- die Batterie ausgelegt für Lüfterbetrieb bis zu 4 Stunden - Während der Fahrt wird die Bordbatterie des Anhängers über das Zugfahrzeug geladen,
- Laderegler, Schutz vor Über- und Unterspannung,
- Ladegerät zur automatischen Ladung der Bordbatterie über den externen 230 V Netzanschluss (Außeneinspeisung) und Spannungswandler zur Versorgung der Verbraucher im Stand über die Außeneinspeisung 230 V
- Solarpanel mit mind. 300 Wt (max.) zur automatischen Ladung der Bordbatterie im Stand, An- / Unterbringung des Solarpanel auf dem Dach des Anhängers

**zzgl. DEKRA Einzelabnahme 219,00€
Alle Preise inkl. MwSt.**

!!! PREIS AUF ANFRAGE !!!

Abbildungen müssen nicht der Standard-Ausstattung entsprechen, technische Änderungen (z.B. Reifengrößen) vorbehalten.

Anhängertyp: HBM6 / DOG4GO / BW6GO

Gesamtgewicht: 2000kg

Innenmaße: 6 Boxen zum Transport von 6 Hunden; Boxeninnenmaße (L / B / H): mind.: 1.200 mm x 700 mm x 900 mm

Ladehöhe: L: 120cm, B: 70cm, H: 90cm

Boden: Isolierende Wände und Böden

Bordwände: Sandwich

Rahmen: Stahlrahmen

Elektrik: 230 V Außensteckdose/Außeneinspeisung inkl. 20m langem Anschlusskabel an Schuko Steckdose 12 V

Reifen: 14 Zoll / Allwetterbereifung

Anzahl der Achsen: Tandemfahrwerk

Gebremste Achse: Ja (Betriebsbremse, Auflaufbremse, Feststellbremse)

Stützrad serienmäßig: Ja, Stützlast max. 50 kg

Herausnehmbares, leicht zu reinigendes Einlegerost: aus unbehandeltem Holz in jeder Box

Heckstützen: Ja

Unterlegkeile: Ja

100 km/h Zulassung: Ja

Rangiergriffe: 2 Stück vorne, 2 Stück hinten

Trenn-/Zwischenwände: Kratz- und Beißfest

Boxen: 6 unabhängige, gut durchgelüftete Boxen, Ausführung gemäß Tierschutztransportverordnung (EG) Nr. 2/2009

Wasserablauf: je Box zur Reinigung

Schließanlage: mit Einzelschlüsselsystem für alle Schlösser (Boxentüren, Hubstaudach und Staukasten, etc.)

Tür: Boxeninnen- und Boxenaußentüre für alle Boxentüren aus rostfreiem Metall

Feststelleinrichtungen: Boxeninnentüren aus runden, rostfreien Metallstangen mit Antiverbiss-Querstrebe

Ersatzrad, Bordwerkzeug und Wagenheber: im Staukasten vorne

Temperaturüberwachungs- und Warnsystem

Antischlingerkupplung: Ja

Eignung zum Befahren: von unbefestigten Wald- und Feldwegen

Batterie: 12 Volt

Lüfter: stufenlos schaltbar/-regelbar, die Schalter (je einer pro Lüfter) sind im Schaltpanel im Frontstaukasten untergebracht

Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware.

Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.